




EVA 系列 交流充电桩

交流充电桩，采用轻量化结构设计，安装简单；拥有全方位安全保障与智能化交互系统，为用户提供更安全便捷的充电体验。




亮点



- 预约充电
- 不间断运营
- 离线蓝牙运营
- 断点续传

充电更智能

- 实时预约充电，精准利用峰谷电价
- 在网/离网无缝切换，实现不间断运营
- 离线场站蓝牙运营，降低组网成本
- 弱信号断点续传，数据传输更可靠



- 有序充电
- 多种组网
- 多型漏电检测
- 功率自主设置

充电更兼容


- 支持有序充电，降低对电网的冲击
- 支持 4G/以太网/蓝牙等组网方式
- 支持 A 型 /A+6mA 型 /B 型等漏电检测功能
- 3.5/7kW 输出功率自主设置，契合不同配电容量



- 多重保护
- 过零点关断
- 倾倒检测

充电更安全

- 12 重保护措施，全方位保障充电安全
- 过零点关断控制，避免拉弧，提升使用寿命
- 倾倒检测，同时支持驱动上级开关断电



- 设备轻巧
- OTA 升级
- 专业 APP

运维更便捷

- 设备轻巧，单人即可快速安装
- 远程故障诊断，在线 OTA 升级
- 专业运维 APP，提升运维效率

技术指标

产品名称		交流充电桩	
技术参数			
产品型号		EVA-7C	
交流输入	交流输入电压范围 (V)	220 ± 15%	
	频率范围 (Hz)	45~66	
交流输出	输出电压 (V)	220 ± 15%	
	输出功率 (kW)	7	
	最大输出电流 (A)	32	
	充电枪长 (m)	3.5	
设备其他信息	漏电保护 (mA)	30	
	充电操作	扫码	
	计量计费	分时计费	
	运行指示	电源、充电、故障	
	散热控制	自然冷却	
	防护等级	IP54	
	通讯方式	4G/ 蓝牙	
	尺寸 (W×D×H) mm	242 × 100 × 355	
	重量 (kg)	3.82 (带支架总重量 9.0)	
工作环境	海拔 (m)	≤ 2000	
	工作温度 (°C)	-20~50	
	存储温度 (°C)	-40~70	
	平均相对湿度	5%~95%	
选配	<input type="checkbox"/> 以太网通讯 <input type="checkbox"/> 刷卡 <input type="checkbox"/> 4.3 寸彩色触摸屏 <input type="checkbox"/> 落地式安装支架		

* 产品持续更新中, 请以最新资料为准

深圳市科华恒盛科技有限公司

地址: 深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼1楼 邮编: 518055

电话: 0755-28638889 传真: 0755-28639998 400-660-2335 www.kehuasz.com



版权所有 © 深圳市科华恒盛科技有限公司 202209. 保留一切权利。科华可能不经通知修改上述信息, 恕不另行通知。